

# PLACA BASE ASROCK 775 G41M-VS3 R2.0

## Descripción rápida

M-ATX / 2XDDR3 / 4XSATA2 / 2XUSB FP



### Comentario:

### Descripción

#### G41M-VS3 R2.0

Soporta Procesadores FSB1333/1066/800/533 MHz CPUs.

Soporta memoria Dual Channel DDR3 1333(OC)

Intel Graphics Media Accelerator X4500, Pixel Shader 4.0, DirectX 10, Tamaño máximo memoria 1759MB.

Soporta tecnologías ASRock XFast RAM, XFast LAN, XFast USB.

Soporta Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, OC Tuner, IES, APP Charger.

Bundle Gratis: Prueba CyberLink MediaEspresso 6.5, Google Chrome Browser y Toolbar.

Proveedor y distribuidor mayorista de PLACA BASE ASROCK 775 G41M-VS3 R2.0

### Información adicional

Marca	ASROCK
Garantía	2
Part Number	90-MXGI40-A0UAYZ
Categorías	PLACAS BASE
Formato	Micro ATX
Chipset	Intel G41
Componente para	PC
Socket de procesador	Socket 775
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Memoria interna máxima	8 GB
Capacidades del módulo de memoria soportadas	4 GB
No ECC	Si
Soporte de canales de memoria	Dual
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1333 MHz
Graphics chipset	Intel
Canales de salida de audio	1, 5
Sistema de audio	HD
Ranuras PCI	1
Ranuras x16 PCI Express	1
Conector de ventilador CPU	Si
Conector de potencia ATX (24 pines)	Si
Conector para ventilador	Si
Conector paralelo	Si

Conectores USB 2.0	2
Número de conectores COM	1
Número de conectores SATA 2	4
Altavoz, auricular, jack de salida	2
VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puertos USB 2.0	4
Ethernet (RJ-45)	1
Micrófono, jack de entrada	Si
Puerto de ratón PS/2	2
Conexión de redes	Si
Tipo de interfaz ethernet	Rápido
BIOS, tamaño de memoria	1 MB
Tipos de BIOS	AMI
Versión ACPI	1
Ancho	22, 6 cm
Profundidad	17 cm
Guía de instalación rápida	Si
Certificación	CE, WHLQ, FCC
Controladores incluidos	Si
Puertos de E/S	Jack, PS/2, RJ-45, USB 2.0, VGA
Sistemas operativos compatibles	Windows XP/Vista/7