

PROYECTOR OPTOMA EH320USTI 3D 4000 LUMEN FULL HD

Descripción rápida

DLP / 1920x1080 / 20000:1 / INTERACTIVO / LENTE ULTRACORTA



Comentario:

Descripción

El nuevo **proyector Optoma 1080p de ultra corta distancia interactivo, el EH320USTi**, es perfecto para negocios, escuelas y colegios. Con una **gran luminosidad (4000 lúmenes)** utiliza la nueva generación de **tecnología interactiva TouchBeam táctil**, permitiendo a varias personas interactuar simultáneamente en la proyección sin necesidad de lápiz interactivo, simplemente son los dedos. Es un **proyector de lente ultracorta con un ratio de proyección de 0,25: 1** significa que se puede proyectar una imagen de 100" en de menos de 0,5 m de distancia. Tener el proyector instalado tan cerca de la pantalla evita las sombras que se proyectan en la pantalla del presentador.

Ofrece numerosas mejoras y nuevas características, incluyendo **dos entradas HDMI, puerto USB con alimentación, altavoz de 16W altavoz integrado**, mejora la vida de la lámpara, chasis compacto y un nuevo sistema de montaje para una rápida y sencilla configuración.

Proveedor y distribuidor mayorista de PROYECTOR OPTOMA EH320USTI 3D 4000 LUMEN FULL HD

Información adicional

Marca	OPTOMA
Garantía	2
Part Number	95.72902GC0E
Categorías	PROYECCIÓN
Acorde RoHS	Si
Distancia de proyección del objetivo	0.45 - 0.59m
Proyección	Lente ultra corta
Alcance de zoom	Fijo
Brillo	4000 lúmenes ANSI
Compatibilidad de tamaño de pantalla	2032 - 2540 mm (80 - 100")
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-20 - 20°
Resolución nativa	1080p (1920x1080)
Contraste	20000:1
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (dinámico)	20000:1
Relaciones de aspecto compatibles	4:3. 16:9
Tamaño de matriz	1.65 cm (0.65")
Tecnología de proyección	DLP
Uniformidad	85%
Tipo de control remoto	IR
Altavoces incorporados	Si

Potencia	16W
Altavoz, auricular, jack de salida	1
Cantidad de puertos USB 2.0	2
VGA (D-Sub)	2
Entrada de CA	Si
Entrada de video compuesto	1
Ethernet (RJ-45)	1
Micrófono, jack de entrada	Si
Número de puertos HDMI	2
Puerto - RS-232	1
Versión HDMI	1.4a
Altitud de funcionamiento	0 - 3000m
Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Altura	9.9 cm
Ancho	38.5 cm
Peso	4.85 kg
Profundidad	31 cm
Conexión ethernet	Si
Material incluido	VGA, Corriente alterna
Guía de configuración rápida	Si
Mando a distancia	Si
Manual de usuario	Si
Pilas incluidas	Si
Duración de lámpara	3000h
Potencia	260W
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Formato	Escritorio
Color	Plata
Compatibilidad 3D	Si
Formato de vídeo soportado	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Video	Si
Señal analógica	NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L, NTSC
Compensar	118%
Relación de alcance	0.25:1
Consumo de energía (inactivo)	0.5W
Consumo energético	310W
Fuente de energía	Corriente alterna
Intervalo de escaneado horizontal	15.3 - 91.1 kHz
Intervalo de escaneado vertical	24 - 85 Hz
Ranura para cable de seguridad	Si