

# PLACA BASE ASROCK 1151 Z270 PRO4

## Descripción rápida

INTEL Z270 / DDR4 / 6SATA3



## Comentario:

### Descripción

#### Arma tu máquina VR

Prepárate para disfrutar del impresionante mundo de la Realidad Virtual. Asegúrate el tener todos los componentes necesarios para vivir esta experiencia puesto que la placa base es la clave para conectarlos todos y las placas **VR Ready de ASRock** son la lanzadera que necesitas para que tus ojos comiencen a vibrar.

#### M.2 DUAL ULTRA para SSD

Contiene dos ranuras **PCIe Gen3 x4 Ultra M.2**. Actualmente son las más rápidas del mundo ofreciendo una velocidad de transferencia de hasta 32Gb/s. También soporta módulos **SATA3 6Gb/s M.2**.

#### Intel LAN

Proporciona el mejor rendimiento de procesamiento, forzando menos la CPU mejorando la estabilidad y por lo tanto te da el poder de vivir la experiencia definitiva para utilizar la red.

#### Intel® Optane™ Memory Ready

Soporta la tecnología de memoria **Intel® Optane™** y la tecnología de almacenamiento **Intel® Optane™** situándose en un nuevo estándar de alto rendimiento y capacidad de respuesta.

#### USB Tipo C

Este nuevo tipo de **USB reversible** permite conectar dispositivos tanto al derecho como al revés. Quitando quebraderos de cabeza, obviamente.

#### UEFI fácil y EZ Mode

ASRock UEFI es una BIOS suave, controlada con el ratón, que ha sido mejorada para que resulte más intuitiva. El Modo avanzado proporciona un entorno más completo diseñador para el Overclocking para aquellos que quieren el máximo control sobre el hardware de su PC. El Modo EZ ofrece lecturas de la situación actual del sistema.

#### SUPER ALLOY

**Premium 40A Power Choke:** Incrementan la eficacia hasta 3 veces, proporcionando mayor y mejor voltaje.

**XXL Disipadores de calor de alineación de aluminio:** Permiten que el sistema funcione más estable.

**PB Negro Zafiro:** Apariencia pura negra, tan oscura como la noche. Le da una calidad sólida como una roca y le da a la placa base un toque la mar de misterioso.

**PB de tela de cristal:** Reduce las brechas entre capas protegiendo la placa contra cortocircuitos eléctricos causados por

la humedad.

**Energía Digi:** Diseño digital PWM que proporciona voltaje más eficiente y sin problemas, alargando la vida útil de la placa.

**M.2 para Wifi:** Más rapidez.

**Triple Monitor:** Tres interfaces de pantalla sin necesidad de instalar más tarjetas gráficas. Te faltarán ojos para observar las pantallas.

**3 Salud Gráficas:** D-Sub + DVI + HDMI. Un triple combo que incluso ofrece reproducción 4K.

**Live Update & APP Shop:** Software de soporte para descargar, para que siempre tu sistema esté optimizado.

Proveedor y distribuidor mayorista de PLACA BASE ASROCK 1151 Z270 PRO4

## Información adicional

Marca	ASROCK
Garantía	2
Part Number	90-MXB3Q0-A0UAYZ
Categorías	PLACAS BASE
Formato	ATX
Chipset	Intel Z270
Componente para	PC
Familia de procesador	AMD, Intel
Interfaces de unidad de disco duro soportadas	Serial ATA III
Socket de procesador	Socket 1151
Familia de procesador	Intel Core i3 - 6ª Gen, Intel Core i3 - 7ª Gen, Intel Core i5 - 6ª Gen, Intel Core i5 - 7ª Gen, Intel Core i7 - 6ª Gen, Intel Core i7 - 7ª Gen
Ranuras de memoria	4x DIMM
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Memoria interna máxima	64 GB
No ECC	Si
Memoria sin buffer	Si
Soporte de canales de memoria	Dual
tipos de memoria compatibles	DDR4-SDRAM
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133 MHz, 2400 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 3733+ MHz
Graphics chipset	NVIDIA, AMD, Intel®
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles
Canales de salida de audio	7.1
Sistema de audio	Realtek ALC892
Configuraciones PCI Express	2 x16, 3 x1
Número (total) de ranuras PCI Express	4
Ranuras PCI	5
Ranuras x1 PCI Express	3
Ranuras x16 PCI Express	2
Versión de entradas de PCI Express	3.0
Conector de energía EPS (8-pin)	Si
Conector de ventilador CPU	Si
Conector de potencia ATX (24 pines)	Si
Conector de audio en panel frontal	Si
Conector de instrusión a chasis	Si
Conector para ventilador	Si
Conector TPM	Si
Conectores USB 3.0	1

Número de conectores a ventilador de chasis	2
Número de conectores COM	1
Número de conectores SATA 3	6
Altavoz, auricular, jack de salida	1
Cantidad de puertos DVI-D	1
VGA (D-Sub)	1
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos USB 3.0	6
Ethernet (RJ-45)	1
Micrófono, jack de entrada	1
Puerto de ratón PS/2	1
Controlador LAN	Intel I219-V
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit
Tipo de Wireless LAN	IEEE 802.3az
BIOS, tamaño de memoria	128 MB
Tipos de BIOS	AMI UEFI
Versión ACPI	6.0
Ancho	30.5 cm
Profundidad	22.4 cm
Material incluido	SATA
Guía de instalación rápida	Si