



## SAI/UPS 500VA SALICRU SPS 500 ONE 2XSCHUKO INTERACT

### Descripción rápida

662AA-01/INTERACTIVO/ONDA PSEUDO-SENOIDAL

#### Comentario:

#### Descripción

La serie **SPS ONE** de SALICRU es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de **tecnología Line-interactive** que ofrece la mejor solución de protección para los equipos y la información que componen los entornos informáticos tanto de uso doméstico como profesional (pequeños negocios, oficinas, comercios...).

La utilización de la **tecnología AVR Boost&Buck** -estabilización permanente de la tensión de alimentación- aporta la doble ventaja de un mejor cuidado de las cargas conectadas con la combinación de una menor utilización de las baterías del SAI. Y, en caso de corte en la alimentación de entrada, proporciona alimentación eléctrica por baterías para mantener los equipos operativos. Para completar la seguridad ofrecida, también incorpora protección ante la posibilidad de producirse sobretensiones en la línea de datos.

A destacar también la funcionalidad incorporada de comunicación entre el SAI y el sistema informático por el puerto USB (cable de comunicación incluido) y el software de monitorización descargable compatible con Windows, Linux, Unix y Mac.

Proveedor y distribuidor mayorista de SAI/UPS 500VA SALICRU SPS 500 ONE 2XSCHUKO INTERACT

#### Información adicional

Marca	SALICRU
Garantía	3
Part Number	662AA000001
Categorías	SAIS Y REGLETAS
Tiempo de recarga de la batería	6h
Tiempo de respaldo	< 20 min
Alarmas audibles	Si
Indicadores LED	Si
Altitud de funcionamiento	0 - 2400m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Altura	14.2 cm
Ancho	10 cm
Peso	3.55 kg
Profundidad	28.7 cm
Potencia	500 VA
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Potencia de salida	240 W
SAI	Interactivo
Formato	Compacto

Fuente de hoja de datos	.
Tiempo de respuesta	6 ms
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Salidas	2
Puerto - RS-232	1
Tipo de salida AC	Type F (Schuko)
Certificación	EN 62040-2, EN 62040-1-1";" EN 60950-1
Color	Rojo
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	332 x 140 x 220 mm
Peso del paquete	3.95 kg
Software incluido	ViewPower